

QuiTex Washprimer

Technisches Merkblatt

Material und Einsatzzweck

QuiTex Washprimer dient als Haftgrund auf Kunststoffuntergründen bzw. zur Aktivierung von vorh. Zwischenschichten im QuiTex B – System.

QuiTex Washprimer ist ein lösemittelhaltiges, 1-komponentiges Harz als schnell trocknender Primer. Basis: Polyurethan-Harze

Farbtöne

QuiTex Washprimer ist transparent rötlich.
Müssen farbige/transparente Schlusschichten geprimert werden, gibt es dafür einen lichtechten, transparenten Washprimer.

Lieferform

Gebinde in Sets zu	1 kg
--------------------	------

Sondergrößen auf Anfrage.

Lagerung

QuiTex Washprimer ist kühl, trocken und frostfrei, sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerungsfähigkeit beträgt mind. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. + 5 °C und max. + 30 °C. Die Untergrundtemperatur muss um mind. 5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen.

Die Materialeigentemperatur muss mind. + 10 °C und max. 30 °C betragen.

Gebinde immer geschlossen halten. Vor Weiterverwendung ggf. Haut entfernen und durch Aufschütteln wieder eine homogene Mischung herstellen.

Mischanleitung

Kein Mischvorgang, da 1-komponentig. Gebinde vor Gebrauch immer gut schütteln.

Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

regenfest:	ca. 10 Min.
begehbar:	ca. 30 Min.
überarbeitbar:	ca. 30 Min.

Bei einer Temperaturerhöhung von jeweils 10 °C halbieren sich die Werte in etwa, bei einer Reduzierung von 10 °C verdoppeln sie sich in etwa.



QuiTex Washprimer

Technisches Merkblatt

Verbrauch (auf glatten Untergründen)

- ca. 100 g/m². Aufwischen mit Tuch oder Lappen.
- Der Verbrauch für das Aktivieren einer Zwischenschicht beträgt ca. 50 g/m² mit einem Lappen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzte Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.