



Für jede Dichtung die passende Lösung!

VIA-RASANT - die schnelle und sichere Dachbahn.



Ihre Vorteile:

1. schnelle und simple Verarbeitung
2. vielseitige Verlegung (lose, mech. fixiert, streifenweise-, vollflächig aufgeflämmt)
3. sehr hohe Nahtsicherheit (splittfreie Kopfnähte)
4. einfache Nahtkontrolle
5. dimensionsstabil (keine Rückstellung)
6. sehr hohe Langzeitsicherheit
7. Nähte und Stöße mit Flamme oder Heißluft schließen
8. Verlegung bei fast jedem Wetter
9. hohe Wärmestandfestigkeit verbunden mit hervorragender Kälteflexibilität
10. frei von Schadstoffen und toxischen Zusätzen

Anwendungsbeispiele:

- ▶ Verlegung auf weichen Untergründen, wie z.B. Steinwolle.
- ▶ Verlegung auf beweglichen Untergründen
- ▶ einlagige Verlegung auf Dämmstoffkaschierung
- ▶ einlagige Verlegung auf alten Foliendächern
- ▶ vollflächig verschweißt auf 1. Lage oder alten Bitumenabdichtungen
- ▶ lose Verlegung bei Dächern mit Auflast

Produktdaten:

Dicke: 4,0 mm oder 4,5 mm
 Einlage: Polyestervlies-Glasfaser Verbund
 Oberseite: Granulat, Schiefer, Talkumsand
 Abmessung: 7,5 m x 1,0 m



VIA-RASANT

Die einlagige Abdichtung für hochwertige Industriedächer