

VIA-LAMBERTEX

Die Reparatur- und Anschlussbahn für jedes Detail



DACHTEILE

Für jede Dichtung die passende Lösung!

Das ist es

Ende der 60er Jahre wurde der Wunsch nach einer speziellen Anschlussbahn im Flachdachbereich immer größer. Mit "Null-acht-fünfzehn" Bahnen bekam man die Anschlussbereiche nicht dauerhaft dicht. Diese Anschlussbahn sollte flexibel, **standfest** und ohne Schrauben oder Schienen **senkrecht** an der Wand durch Aufklappen zu montieren sein.

In Zusammenarbeit mit Verarbeitern und Chemikern gelang es uns eine Anschlussbahn zu produzieren, die sich für den Anschlussbereich bundesweit einen Namen gemacht hat.

VIA-LAMBERTEX

Die flexible Anschlussbahn für jede Ecke und jedes Detail. LAMBERTEX ist aus der LAMBERPOL-Gruppe speziell für dauerhafte Anschlüsse entwickelt worden.

Mit LAMBERTEX werden die schwierigsten Reparatur- und Anschlussarbeiten ein voller Erfolg.

LAMBERTEX verfügt über Eigenschaften, die auf den unmöglichsten Untergründen für **Langzeit-Sicherheit** sorgen.

Produktspezifikation

LAMBERTEX besteht im wesentlichen aus hochwertigem Destillationsbitumen mit fein auf die Bitumenqualität abgemischten qualitativ sehr hochwertigen ataktischen Polypropylenen (APP) und Polyolefin-Anteilen. Die Spezialeinlage besteht aus einem "**High-Quality**" Glasgewebe, welches sich extrem stark verformen lässt.

Die Rezeptur der verschiedenen, exakt aufeinander abgestimmten Polymerzusätze ist die Basis für die ausgezeichnete Qualität von LAMBERTEX.



Zweilagiger Wandanschluss ohne Schiene:
1. Lage LAMBERTEX talkumiert, 2. Lage LAMBERTEX color



LAMBERTEX Color auf Metall



Eckenausbildung mit LAMBERTEX ohne einzuschneiden

Produkteigenschaften

LAMBERTEX lässt Auswirkungen von Temperaturwechseln und Lufteinschlüssen keine Chance: Blasenbildung ist kein Thema mehr, Langzeithaltbarkeit selbstverständlich.

LAMBERTEX benötigt durch die hochwertige Rezeptur keinen Oberflächenschutz gegen UV-Strahlung. Unsere große Palette der Oberflächenbestreuung dient nur der optischen Gestaltung.


Der geringe Hitzebedarf und die **hohe Klebkraft** von LAMBERTEX ermöglichen ein einfaches und schnelles Arbeiten in jeder Lage. Egal ob vertikal oder um die Ecke, mit LAMBERTEX bekommen Sie Ihren Anschluss in den Griff.

Abrutschende Anschlüsse gehören der Vergangenheit an.

Selbst im Hochsommer können Sie bei extremen Außentemperaturen mit LAMBERTEX Ihre Arbeiten ausführen.



Attikaeindichtung mit LAMBERTEX talkumiert ohne WA-Schiene



LAMBERTEX Schiefer



Lichtkuppelneinfassung ohne Halterung

Brandschutz

LAMBERTEX ist widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN EN 1187 Broof(t₁) und erfüllt die Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1.

Ökologie

LAMBERTEX ist frei von Schadstoffen und toxischen Zusätzen. (Testverfahren mit Wasserorganismen)
LAMBERTEX bietet eine sehr gute Produkt-Nachhaltigkeit und spart Ressourcen durch die nachgewiesene "**Lange Lebensdauer**".

Und so einfach wird's gemacht

a) Wasserdichter, abrutschsicherer Anschluss auf vorh. alten Bitumenbahnen

1. Tragfähigen Anschluss reinigen, ggf. defekte WA-Schienen und Blasen sowie Falten entfernen.
2. Bitumenvoranstrich mind. 10 cm über vorh. Anschluss, gut deckend und vollflächig aufbringen.
3. Wenn möglich im Eckbereich Dreikant 5 x 5 cm aufbringen.
4. LAMBERTEX, quer von der Rolle geschnitten, (Zuschnitt: mind. 15 cm auf die Dachfläche und bis OK Voranstrich) mit Nahtversatz und Eckenschnitt vollflächig aufschweißen, so dass an allen Kanten der Bahn eine Quellraupe deutlich austritt.



Sheddach, Anschluss mit Fensterbank aus Zinkblech

b) Wasserdichter, abrutschsicherer Wandanschluss, ersetzt oder erstmalig aufgebaut

1. Tragfähigen Anschluss reinigen, vorstehende Teile entfernen.
2. Bitumenvoranstrich mind. 15 cm über OK Dachfläche/Belag, gut deckend und vollflächig aufbringen.
3. Im Eckbereich Dreikant 5 x 5 cm aufbringen.
4. 1. Lage LAMBERTEX, quer von der Rolle geschnitten, mind. 10 cm auf die Dachfläche und 5 cm unterhalb OK Voranstrich.
5. 2. Lage LAMBERTEX wie vor, jedoch mind. 15 cm auf die Dachfläche und bis OK Voranstrich. Die Anschlussbahnen sind vollflächig mit Nahtversatz und Eckenschnitt so aufzuschweißen, dass an allen Kanten der Bahn eine Quellraupe deutlich austritt.

Beispiel:

Eckausbildungen mit LAMBERTEX ohne einzuschneiden und ohne Keil (z.B. bei zu geringer Anschlusshöhe)



Hinweis:

Eine WA-Schiene dient bei Anschlüssen mit LAMBERTEX lediglich der Optik und kommt nur bei nicht tragenden Untergründen zum Einsatz.

Qualitätssicherung

Hohe Qualitätskontrolle der Produkte durch zertifizierte Eigenüberwachung im Werk gemäß ISO 9001.

Gewährleistung

VIA-LAMBERTEX ist beim ZVDH in Köln hinterlegt.

Für unsere Produkte erhalten Sie automatisch 5 Jahre Gewährleistung.

10-jährige Gewährleistungen können auf Anfrage objektbezogen vereinbart werden.

VIA-Service

Durch unser Spezialwissen, verbunden mit fundierter Beratung vor Ort, ermitteln wir für jedes Dach die passende Lösung.

Dachanalyse, Ausschreibung, Einweisung und Baubetreuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu.

Auf unsere langjährige Praxiserfahrung können Sie sich verlassen.

So werden Anschlüsse sicher.

LAMBERTEX

Die Reparatur-/Anschlussbahn für jedes Detail

Technische Daten VIA-LAMBERTEX

Sorte G200	Dicke in mm	Maße in m	Gewicht/ Rolle kg	Trägereinlage		Höchst- zugkraft	Dehnung	Wasserdicht	Kaltbiege- verhalten	Wärmestand- festigkeit
				Art	Gewicht					
Talkum	4,0	5,0x1,0	22,0	High-Quality Glasgewebe	≥200 g/m ²	längs 1500 N quer 2000 N	längs 4 % quer 4 %	2 bar	-18 °C	+150 °C
Schiefer	4,2		26,0							

DIN V 20.000-201 Tab. 9, PYP-G200 S4
 Anwendung/Eigenschaft: DO/E1
 Anwendungskategorie: K1/K2
 Werte ohne Angaben von Toleranzen

Ihre Vorteile auf einen Blick!

- ▶ die "leichte" 5 m - Anschlussbahn
- ▶ geringer Hitzebedarf
- ▶ schnelle Verarbeitung
- ▶ keine Halteschiene
- ▶ wasserdichte, standfeste Anschlüsse
- ▶ extrem verformbar für Ecken
- ▶ keine Blasenbildung bei Hohlstellen
- ▶ kein Oberflächenschutz erforderlich
- ▶ hohe Wärmestandfestigkeit
- ▶ sehr hohe Klebkraft
- ▶ verträglich mit allen handelsüblichen Bitumenbahnen

Wir freuen uns über Ihren Anruf.

VIA-DACHTEILE,
 Ihr kompetenter Partner
 seit über 40 Jahren

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG
 Bramfelder Chaussee 100
 22177 Hamburg
 Tel.: 040-611 711-0
 Fax: 040-611 711-17
 e-mail: info@via-dachteile.de
 www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost
 Löschener Dorfstraße 6
 03116 Drebkau
 Tel.: 035602-206 56
 Fax: 035602-214 83
 e-mail: info@via-dachteile.de
 www.via-dachteile.de

