

# VIASOLV

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

VIASOLV ist eine langsam verdampfende Verdünnung für die Verarbeitung von NEVOLIT, um die Glättkelle, bzw. Werkzeuge und Rührwerke von Anhaftungen zu schützen/befreien.

### Farbtöne

VIASOLV ist farblos.

### Verarbeitung

VIASOLV in einen sauberen 10 Liter-Eimer geben.  
VIASOLV wird auf die Glättkelle und Werkzeuge mittels Pinsel über dem Eimer aufgetragen.

### Lieferform

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| Gebinde in Sets zu | 1 L | 5 L |
|--------------------|-----|-----|

### Lagerung

Im geschlossenem Originalgebände unbeschränkt lagerfähig.  
Behälter kühl, trocken und dicht geschlossen halten, vor Frost und Erwärmung über 40 °C schützen.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

### Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.